


POZNÁMKY:

- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmot a materiálov.
- V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (WC, kúpeľňa a pod.) a v miestach srovnávej vonkajšej dizánu a keramické obklady ukladať do kondenzácie povrchových úprav upravení s investíciou.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stĺpcových a kolonálov, výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy nástroji realizovať sys. jednového vrstvou príst. diamant. vrtacích korúnok.
- Džážky na vedenie inštalácií realizovať príst. diažky, rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.

- Všetky stavebné úpravy a prestupy, konštrukcií, kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Napojenie a stykové detaily rôznych stavebných materiálov s murovonnými konštrukciami opatrit sklotextilnou mriežkou.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. predšľavy v závislosti od aplikovaných hmot a technologii podľa pokynov výrobcu.
- Všetky drevené prvky opatrit fungicídnym náterom, oí, odrezané časti.
- Všetky oceňové prvky opatrit antikoróznym náterom, oí odrezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavovisku.
- Pohľadové drevené prvky budú hoblované.

- Interiérová omietka + moľba
- murivo z pôrobetónových tvárnic, hr. 375 mm
- lepiaca malta, hr. 5 mm
- minerálna vlna, hr. 160 mm, kotvenie pomocou záteplných rozperných kotiev s tanierovou hlavou
- fasádna poroprepusná fólia
- prevetřované vzduchové medzera
- fasádny odvetřný obklad



LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP

OZNAČ.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
MIEST.	2.01	m2	KD	OM MAL	OM MAL	OBK
2.01	ISCHODISKO	8,45	KD	OM	OM	PL
2.02	CHODBA	19,59	KD	OM	PL	-
2.03	KANCELÁRIA KOMUNITNEHO PRACOVNIKA	9,90	PVC	OM	PL	-
2.04	MIESTNOST PRE SOC. PORADENSTVO	16,56	PVC	OM	PL	-
2.05	STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY	11,19	KD	OM	PL	-
2.06	WC KABINKA	1,31	KD	OM	PL	-
2.07	PREDSEIEN MUZI	1,89	KD	OM	PL	-
2.08	WC MUZI	1,37	KD	OM	PL	-
2.09	PREDSEIEN ŽENY	1,89	KD	OM	PL	-
2.10	WC ŽENY	1,37	KD	OM	PL	-
2.11	KLUBOVÁ MIESTNOST	33,41	PVC	OM	PL	-
2.12	DIELNA PRE REMESEIENU VYUČBU	19,31	PVC	OM	PL	-
SPOLU:		126,22				

LEGENDA POVRCHOV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
- PVC - HETEROCÉNNÁ PVC PODLAHA
- OM - INTERIEROVÁ OMIETKA
- KO - KERAMICKÝ OBKLAD
- PL - 2x INTERIEROVÁ MALBA + PENETRÁCIA PODKLADU

LEGENDA MATERIÁLOV:

- NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PÔROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 375 mm (375 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOU LEPIACU MALTU
- VAŤORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÔROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 250 mm (250 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOU LEPIACU MALTU
- NENOSNÉ PRIEČKY Z PÔROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 150 mm (150 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOU LEPIACU MALTU
- NENOSNÉ PRIEČKY Z PÔROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 100 mm (100 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOU LEPIACU MALTU
- ŽELEZOBETÓN,
- TREDA BETÓNŮ A OCELE VÍD PD ČASŤ STATIKA
- TĚPELNÁ IZOLÁCIA, DRUH VÍD SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA PRIERAZOV A STAVEBNÝCH ÚPRAV:

- ZII - PRIERAZY PRE ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY - PODROBNE VÍD PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

±0,000=+1.NP=635,05m n.n.m.			
AUTOR	Ing. Marek Gmitro	ZODP.PROJEKTANT	Ing. Marek Gmitro
ING.	Robert Heredoš	ARCHITEKTURA	
INVESTOR	Mesto Spišské Belé, Pátzavova 18, 059 01 Spišské Belé	FORMÁT	3x-A4
NAZOV A MIESTO STAVBY:	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ	DATUM	Máj 2018
OBJEKT - ČASŤ:	ASR	STUPEŇ	DNS
SO. 01	ARCHITEKTURA	MIERKA	1:50
OBŠAH VÝKRESU:	PODORYS 2.NP	VÝKRES Č.:	04
		PARÉ Č.:	

